

Ydeevnedeklaration

Nr. (EU)305/2011

- 1. Bygvaretype:** 6000H
DG-M2,5 HILO
Funktionsmørtel
- 2. Byggevareidentifikation:** Produktionsdato/sted er trykt på emballagen. Løst materiale i siloer, er altid i følgeskab med sporbar følgeseddel med ordrenr. påtrykt dato.
- 3. Anvendelse:** Muremørtel TYPE G.:
Muremørtel til ind- og udvendig opmuring i elementer er underlagt statiske krav.
- 4. Fabrikant:** Dan-Grit A/S
Forumvej 83 Alslev, 6800
Varde
Tlf: (+45) 75 26 92 38, mail: post@dan-grit.dk
- 5. Bemyndigede repræsentant:** Ikke relevant
- 6. System attestering:** AVCP system 2+
- 7. Harmoniseret organ:** Det bemyndigede organ Dancert A/S har udført førstegangskontrol af fabrikken og dennes egenproduktionskontrol og foretager løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikens egenproduktionskontrol.

1073-CPR-447

9. Deklareret ydeevne:


| Egenskab | Deklareret værdi | | Harmoniseret teknisk specifikation |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| Trykstyrke (min.) | 2,5 | N/mm ² | EN 998-2:2016 |
| Kloridindhold | < 0,1 | Vægt-% | EN 998-2:2016 |
| Brandbarhed | Klasse A1 | | EN 998-2:2016 |
| Vandabsorption | NPD | | EN 998-2:2016 |
| Vanddiffusionskoefficient | NPD | | EN 998-2:2016 |
| Varmeledningsevne | NPD | | EN 998-2:2016 |
| Vedhæftningsstyrke | NPD | | EN 998-2:2016 |
| Holdbarhed | NPD | | EN 998-2:2016 |
| Farligestoffer | NPD | | EN 998-2:2016 |

10.

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Alslev d. 15.05. 2020 Versions nr 1.

På vegne af fabrikanten:

Dan-Grit A/S
Direktør Maibrith Andersen



20
1073-CPR-447

dan-grit A/S

Forumvej 83
Alslev DK-6800
Varde

EN 998-2:2016

Muremørtel

Varenummer: 60000H

DG-M2,5 HILO

Beskrivelse: Muremørtel **TYPE G:**
Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav.

| Egenskab | Deklareret værdi | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Trykstyrke (min.) | 2,5 | N/mm ² |
| Kloridindhold | < 0,1 | vægt-% |
| Brandbarhed | Klasse A1 | |

Ydeevnedeklaration kan findes på www.dan-grit.dk