

Ydeevnedeklaration

Nr. (EU)305/2011

DOP (Declaration of Performance)

1. **Bygvaretype:** CA-C30-F6
Flydemørtel
2. **Byggevareidentifikation:** Produktionsdato/sted er trykt på emballagen. Løst materiale i siloer, er altid i følgeskab med sporbar følgeseddel med ordrenr. påtrykt dato.
3. **Anvendelse:** Calciumsulfatbaseret gulvmørtel til indendørs brug
4. **Fabrikant:** Dan-Grit Specialsand ApS
Forumvej 83, Alslev

Tlf: (+45) 75 26 92 38, mail: post@dan-grit.dk
5. **Bemyndigede repræsentant:** Ikke relevant
6. **System attesting:** AVCP system 4
7. **Harmoniseret organ:** NPD
8. **Deklareret ydeevne:**


Væsentlige egenskaber	Deklareret værdi	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	Klasse A1	DS/EN 13813
Afgivelse af korroderende stoffer	CA	DS/EN 13813
PH-Værdi	≥ 7	DS/EN 13813
Vanddamppermeabilitet	NPD	DS/EN 13813
Mekanisk modstand	NPD	DS/EN 13813
Trykstyrke	≥ 30	DS/EN 13813
Bøjningstrækstyrke	≥ 6	DS/EN 13813
Lydisolation	NPD	DS/EN 13813
Lydabsorption	NPD	DS/EN 13813
Isolans	NPD	DS/EN 13813
Kemisk modstandsevne	NPD	DS/EN 13813

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Varde d. 3/1 2024
Versions nr. 1

På vegne af fabrikanten:

Dan-Grit A/S
Direktør Maibrith Andersen





24

dan-grit SpecialsandApS

Forumvej 83, Alslev
DK-6800 Varde

DS/EN 13813 CA-C30-F6

Gulvmørtel

Varenummer: C30-F6

Produkt navn: Flydemørtel

Beskrivelse: Calciumsulfatbaseret gulvmørtel - slidlag selvnivellerende, til indendørs brug

Egenskab	Deklareret værdi	
Trykstyrke (min.)	30	N/mm ²
Afgivelse af korroderende stoffer	CA	
Brandklasse	A1	

Ydeevnedeklaration kan findes på www.dan-grit.dk